

FICHA TÉCNICA

0E-209 PLASTICO PROFESIONAL 3G

Fecha de revisión: Octubre 2007

*** Fácil aplicación**

*** Buena adherencia**

*** Secado rápido**

Descripción

Pintura plástica mate para la decoración de paredes y techos, tanto en interiores como en exteriores.

Usos típicos

Recomendada en todos los trabajos, tanto en interiores como exteriores, en que se desee un producto de secado rápido y de acabado mate, tales como en la decoración de fachadas de edificios, almacenes, oficinas, etc., y, en general, para la decoración moderna del hogar.

Características sobresalientes

- Película lisa mate.

Características

Acabado..........………………	Mate / Liso
Color……..…………………..	Blanco
Superficie........………………	Paredes y techos, en interiores y exteriores
Rendimiento práctico..………	11-13 m2/L por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación............	Rodillo, brocha
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa).….	Superficial – Cerca de 30 min. Repintado – Cerca de 4 horas
Compuestos Orgánicos Volatiles (COV)……………...	Bajo (0,30 - 7,99%) Valor limite de la EU para este producto (cat.A/a): 75 g/L (2007), 30 g/L (2010). Este producto contiene como máx.17 g/L COV **a)**
Estabilidad en almacén………	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sítio seco, entre 5 y 40 ºC

Nota:

a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email-pinturascin@cincanarias.com



Modo de empleo

Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas
Morteros no caleantes - se puede aplicar directamente PLASTICO PROFESIONAL 3G, diluyendo la primera mano con 10-15 % de agua, según porosidad del soporte. Si son endebles, cepillar bien hasta material consistente y aplicar 1-2 manos de ACRIDUR FONDO FIJADOR, diluyendo según absorción del sustrato.

Cemento, hormigón - limpiar eflorescencias, desencofrantes o suciedad y aplicar ACRIDUR FONDO FIJADOR.

Yeso y masillas - sellar porosidad con ACRIDUR FONDO FIJADOR.

Repintado
Pinturas al aceite, sintéticas o plásticas satinadas bien adheridas y no cuarteadas, lijar hasta matizar, antes de pintar. Si están en mal estado o mal adheridas, a la cal o temple, deberán eliminarse completamente y proceder como si se tratara de superfície nueva.

Características de aplicación

- *Preparación del producto:*
  - Agitar hasta homogeneización completa.
- *Temperatura ambiente:*
  - Entre 5ºC y 35ºC.
- *Proceso de aplicación:*
  - Brocha o rodillo.

Condiciones de aplicación

Aplicar de 2 a 3 manos de PLASTICO PROFESIONAL 3G.

Dilución:

- Rodillo / brocha – 1ª mano diluída al 10-15% com agua, manos restantes diluídas al 5% com agua.

* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superfícies pintadas (utilizar un paño suave humedecido com agua y un detergente neutrotipo lavavajillas líquido; frotar suavemente la zona a limpiar; no utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

* Limpiar las manchas y útiles empleados com agua inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email-pinturascin@cincanarias.com